




















Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML001-030W-E	1x30W	EPISTAR	1900÷2200lm	90°	ø420x486mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML001-030W-B		BRIDGELUX	2100÷2400lm						
Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML003-050W-E	1x50W	EPISTAR	3400÷3700lm	90°	ø420x501mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML003-050W-B		BRIDGELUX	3700÷4100lm						
Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML004-050W-E	1x50W	EPISTAR	3400÷3700lm	120°	ø505x495mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML004-050W-B		BRIDGELUX	3700÷4100lm						

Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML005-080W-E	1x80W	EPISTAR	5100÷5700lm	90°	ø420x556mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML005-080W-B			5600÷6300lm						
Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML006-080W-E	1x80W	EPISTAR	5100÷5700lm	120°	ø420x600mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML006-080W-B			5600÷6300lm						
Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML007-100W-E	1x100W	EPISTAR	6400÷7200lm	90°	ø420x581mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML007-100W-B			7400÷8000lm						
Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML008-100W-E	1x100W	EPISTAR	6400÷7200lm	120°	ø420x600mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML008-100W-B			7400÷8000lm						

Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML009-120W-E	1x120W	EPISTAR	7600÷8600lm	120°	ø415x733.5mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML009-120W-B			8800÷9400lm						
Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML010-120W-E	1x120W	EPISTAR	7600÷8600lm	90°	ø420x630mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML010-120W-B			8800÷9400lm						
Model	Ilość diod	Rodzaj diody	Strumień świetlny	Kąt świecenia	Rozmiar	Napięcie	Poziom ochrony IP		
HD-ML011-150W-E	1x150W	EPISTAR	9600÷10800lm	120°	ø415x733.5mm	AC 85÷265V	\		
HD-ML011-150W-B			11000÷12000lm						